

AC 완속 충전기



| 제품스펙

모델명	AM-WBS-7-02
정격입력	220 Va.c, 60Hz, 32A, 7kW, 단상
정격출력	220 Va.c, 60Hz, 32A, 7kW, 단상
동작온도	-25℃, -45℃
충전타입	형식 : IEC61851-1 Type C 커넥터 : SAE J1772(5pin)
크기	320(W) x 450(H) x 120(D)
습도	<Rh95%(이슬 안 맺혀야 함)
보호등급	IP44
보호기능	과전압, 과전류, 과온도, 누설, 용착
LCD	-
인증	KC안전, 형식승인
사용자인증	회원카드(RFID) & 신용카드
표시	충전상태표시 LED (B:대기중, G:충전중, R:에러)
옵션	벽부착형, 스탠드 거치형

| 제품스펙

모델명	AM-WBS-7-01
정격입력	220 Va.c, 60Hz, 32A, 7kW, 단상
정격출력	220 Va.c, 60Hz, 32A, 7kW, 단상
동작온도	-25℃, -55℃
충전타입	형식 : IEC61851-1 Type C & Type B 커넥터 : SAE J1772(5pin)
크기	400(W) x 1510(H) x 300(D)
습도	<Rh95%(이슬 안 맺혀야 함)
보호등급	IP44
보호기능	과전압, 과전류, 과온도, 누설, 용착
LCD	8인치 Conductive Touch LCD
인증	KC안전, 형식승인
사용자인증	회원카드(RFID) & 신용카드
표시	충전상태표시 LED (B:대기중, G:충전중, R:에러)
옵션	벽부착형, 스탠드 거치형



모델명 : AM-WBS-7-01



공용 스탠드 타입

AC 완속 충전기

슬림형 DC 충전기 50kW Slim DCFC



| 제품스펙

제품명	50kW Slim DCFC
모델명	AM-FCS-50-02
입력	AC 380V±10%(3상 4선식), MAX 95A, 55kVA
출력전압	>500V
출력전류	MAX 125A
주파수	60Hz
THD	5%
Power Factor	>0.99(full scale)
효율	95%(full scale)
OS	Window 10 IoT
제품사이즈(mm)	750(W) x 1114(H) x 252(D)
사용온도	-25℃ ~ 40℃
습도	<Rh95%(이슬 안 맺혀야 함)
보호등급	IP44
인증	KC
옵션	
화면크기	8inch
출력량	(50)콤보1 - 최대 125A (60)콤보1 - 최대 150A (50)차데모 - 최대 125A
충전방식	1CH : 콤보1/차데모/콤보2, GBT(upon request)
인증방식	RF카드, 비밀번호, 신용카드, NFC, 삼성페이
통신	LAN, LTE

슬림형 DC 충전기 100kW Slim DCFC



| 제품스펙

제품명	100kW Slim DCFC
모델명	AM-FCS-100-02
입력	AC 380V±10%(3상 4선식), MAX 189A, 109kVA
출력전압	>1000V
출력전류	MAX 250A
주파수	60Hz
THD	5%
Power Factor	>0.99(full scale)
효율	95%(full scale)
OS	Window 10 IoT
제품사이즈(mm)	750(W) x 1670(H) x 252(D)
사용온도	-25℃ ~ 40℃
습도	<Rh95%(이슬 안 맺혀야 함)
보호등급	IP44
인증	KC
옵션	
화면크기	8inch
출력량	1CH : 콤보1 - 200A/GBT, 콤보2(upon request) 2CH : 콤보1 + 콤보1(150A+150A) : 콤보1 + 차데모 : 콤보2 + 콤보2
충전방식	1CH : 콤보1/차데모/콤보2, GBT(upon request)
인증방식	RF카드, 비밀번호, 신용카드, NFC, 삼성페이
통신	LAN, LTE

지하주차장 또는 설치공간이 부족한 곳에 인프라 구축 용이



당사 충전기 사이즈

타사 충전기 사이즈



급속충전기 50kW Triple Charger



| 제품스펙

제품명	50kW Triple Charger(입찰용)
모델명	AM-FCT-50-01
입력	AC 380V±10%(3상 4선식), MAX 93A, 55kVA
출력전압	>500V
출력전류	MAX 125A
주파수	60Hz
THD	<5%(full scale) (ts)
Power Factor	>0.99(full scale)
효율	95%(full scale)
OS	Window 10 IoT
제품사이즈(mm)	(W) × (H) × (D)
사용온도	-25°C ~ 40°C
습도	<Rh95%(이슬 안 맺혀야 함)
보호등급	IP44
인증	KC
옵션	
화면크기	8inch, 12inch, 20inch
출력량	1CH : 콤보1 - 125A 차데모 - 125A AC3 - 3상 63A
충전방식	1CH : 콤보1 + 차데모 + AC3 1CH : 콤보1/차데모 2CH : 콤보1 + 콤보1 2CH : 콤보1 + 차데모 2CH : 콤보2 + 콤보2, GBT(upon request)
인증방식	RF카드, 비밀번호, 신용카드, NFC, 삼성페이
통신	LAN, LTE

급속충전기 100kW DC Charger



| 제품스펙

제품명	100kW DC Charger
모델명	AM-FCD-100-01
입력	AC 380V±10%(3상 4선식), MAX 184A, 109kVA
출력전압	>1000V
출력전류	MAX 250A
주파수	60Hz
THD	<5%(full scale) (ts)
Power Factor	>0.99(full scale)
효율	95%(full scale)
OS	Window 10 IoT
제품사이즈(mm)	(W) × (H) × (D)
사용온도	-25°C ~ 40°C
습도	<Rh95%(이슬 안 맺혀야 함)
보호등급	IP44
인증	KC
옵션	
화면크기	8inch, 12inch, 20inch
출력량	1CH : 콤보1 - 200A/ GBT, 콤보2(upon request) 2CH : 콤보1 + 콤보1(150A + 100A) : 콤보1 + 차데모 (150A + 100A) GBT, 콤보2(upon request)
충전방식	1CH : 콤보1/차데모 + AC3 2CH : 콤보1 + 콤보1 : 콤보1 + 차데모 : 콤보2 + 콤보2, GBT(upon request)
인증방식	RF카드, 비밀번호, 신용카드, NFC, 삼성페이
통신	LAN, LTE



DC 파워뱅크 400kW DC Power Bank



| 제품스펙

모델명	
제품명	400kW DC Power Bank
화면크기	N/A
제품사이즈	(W)1300 x (H)1770 x (D)863

DC 급속충전기 200kW Dispenser



| 제품스펙

모델명	AM-CA-20000DP01
제품명	200kW Dual Dispenser
화면크기	8' inch + touch LCD
제품사이즈	(W)456 x (H)1760 x (D)362